

塗り床主要商品一覧

令和8年4月現在における日本塗床工業会加盟各社の代表的な塗床材商品名を示しました。(株式会社表示省略)

メーカー名 (名称欄)	選布型選り床材					合成樹脂・粘体系		一体成型選り床材
	合成樹脂系		ビニルエステル樹脂系		アクリル樹脂系			
	エポキシ樹脂系	ウレタン樹脂系	メタクリル樹脂系	ビニルエステル樹脂系	アクリル樹脂系	水性環状ウレタン系	ポリマーセメント系	
アイカ工業	ジョリエースE 流しのべ工法 ジョリエースE 流しのべベスト工法 ジョリエースE 流しのべライニング工法 ジョリエースE モルタル工法 ジョリエースE コーティング工法 ジョリエースE 永系コーティング工法 ジョリエースE ドーナツ流しのべ工法 ジョリエースE ドーナツコーティング工法 AGS工法	ジョリエースU 流しのべ工法 ジョリエースU コーティング工法 ジョリエースU セルシオン工法 フアブリカ 流しのべ工法 フアブリカ 流しのべベスト工法 フアブリカ 流しのべSCR工法 フアブリカ ドーナツ流しのべ工法	ジョリエースM MMAベネスト工法 ジョリエースM MMAモルタル工法	ジョリエースFRFP フラッシュ工法 ジョリエースFRFP ドーナツフロア工法 ジョリエースFRFP 厚敷改良工法	ジョリエースXA コーティング工法 ジョリエースXA 永系コーティング工法 ジョリエースXA 永系コーティンググラシア工法 ジョリエースXA スーパーカラー層工法	アイカビュールハード ハード工法 アイカビュールハード ハート膜あり工法 アイカビュールハード MT工法 アイカビュールハード HGI工法 アイカビュールハード AGI工法 アイカビュールハード ドーナツハード工法 アイカビュール耐熱 MT工法 アイカビュール耐熱 MJ工法 アイカビュール耐熱 F工法	-	
アドミクス	フロアトップ#8000（厚膜流しのべ） フロアトップ#8500連続（薄膜コーティング） フロアトップ#8500（薄膜コーティング） フロアトップ#8500P（耐候性カラー選択） フロアトップ#9000 エボ21（永性中膜） クッタアンダー（不陸修正） タフモル（エポキシモルタル） ノンスタテックスP II（導電防止）	フロアトップ#6000（7スファルト用） フロアトップ#7000（薄膜コーティング） フロアトップ#9000（薄膜コーティング） フロアトップ#9000P（耐候性カラー選択） フロアトップU-100NEO（厚膜流しのべ）		ディックガード（導電）	フロアトップ#1000連続（アスファルト用） フロアトップ#1000連続連続（アスファルト用・連続） フロアトップ#1400（薄膜コーティング） フロアトップ#5000（薄膜コーティング） フロアトップ#5400（薄膜コーティング） フロアトップ#5000（永性導電） フロアトップ#タラスコート G（耐汚染・傷つき防止）	フロアガードU Ma（モルタル工法） フロアガードU Mb/Mhm（モルタル工法） フロアガードU Next（モルタル工法） フロアガードU Mh（モルタル工法） フロアガードU W（モルタル工法・立ち上がり） フロアガードU F2（ベスト工法） フロアガードU Fa（ベスト工法） フロアガードU G3（ベスト工法） フロアガードU T（トップコート） フロアガードU P（下塗り） フロアガードU 導電（導電防止）		
イヤム建材	エポロフロアーES（導電） イヤムフロアーWE（永性導電） エポロフロアーME（中膜） エポロフロアーETコナグ（導電） エポロフロアーETローラー用（導電） エポロフロアーEM（導電）	エポロフロアーU（導電） イヤムフロアーPU（導電） イヤムフロアーガードトップ（導電） イヤムフロアーディレクトアクア（永性導電） まいたほ（永性導電） イヤムフロアーGハード（硬質導電） スキッドガードTOUGH（防滑）			イヤムフロアーV（導電） イヤムフロアーWA NEW（永性導電） スキッドガードAD（防滑） スキッドガードAQUA（永性防滑）			
エヌエスピー	クリンカラ－Eワン（中膜） クリンカラ－Eベスト（導電） SunフロアーE厚膜（厚膜） SunフロアーE導電導電（導電導電防止） SunフロアーE導電（新）（導電導電防止） SunフロアーEレジモデルリキリー（新）（レジモデルモルタル）	SunフロアーハードU（導電導電） クリンカラ－Uベスト（導電） クリンカラ－Uファイブ（防汚耐摩） クリンカラ－U永性（永性導電）			クリンカラ－Aベスト（導電） クリンカラ－Wエース（永性導電） サーモアイロードW（永性・連続）	Sunフロアー耐熱ハードU SunフロアータフハードU		
AGCポリマー建材						ミルクリートMF（平滑、厚膜型） ミルクリートMFスクラッチコート（下塗り材） ミルクリートTS（平滑、導膜型） ミルクリートTSスクラッチコート（下塗り材） ミルクリートMM（平滑、厚膜型） ミルクリートMM-Z（平滑、厚膜型） ミルクリートTM（防滑、導膜型） ミルクリートMB（高上・下地調整材） ミルクリートMF-CF（永性導電） ミルクリートVP（広面積）		
エスピーシー協会	ケミクリートE（厚膜） ケミクリートEホタル（導電） ペスクリート（厚膜） ケミコンダクトS-10（厚膜、導電防止） ケミコンダクトRE（厚膜、導電防止） ケミクワイ－EX（厚膜、絶アクトガス） メカアクト－E（厚膜）	カーラトップDL（厚膜導電） ケミクリートMS-MR（導電導電、抗腐） リフトガード（厚膜） ケミコンダクトS-10（厚膜、導電） ケミコンダクトU-H（厚膜、導電） スベスソフコート（導性モルタル） ケミコンダクトV-C（厚膜、導電防止） カーラトップSR（駐車車水）	ケミクリートMS（導電導電） ケミクリートMS-MR（導電導電、抗腐） リフトガード（厚膜）	ケミクリートSV（ビニルエステル） ケミクリートSV5000（ビニルエステル） ケミクリートSV7000（シリコンタル） ケミクリートSVフレック（ビニルエステル） ケミクリートSV絶縁タインニング（複合樹脂）	カーラトップA（永性導電） カーラトップH（導電）	タグライトF L（ベスト工法、平滑） タグライトN T（ベスト工法、平滑） タグライトMM（モルタル工法、防滑） タグライトSD（モルタル工法、防滑） タグライトMW（立ち上がり） コンダクトハード（導電防止） クリンコートHD（モルタル工法、防滑）	ラガーハードSL（高流動タイプ） ラガーハードSL（標準タイプ） ラガーハードC（非導電タイプ） ラガーハードF（導電タイプ） スーパーガード（導電導電） ススエコート（導電導電）	フェロコン カラクリート フェロコンハードS
キュータン						ビュアクリートHF ビュアクリートMN ビュアクリートSL ビュアクリートSL光沢 ビュアクリートSL導電 ビュアクリートUC ビュアクリートWR		
シーカ・ジャパン	-	-	-	-	-	シーカ ユークリートMF シーカ ユークリートUD 200 SR シーカ ユークリートMT シーカ ユークリートDP 10 シーカ ユークリートDP 10 グロス シーカ ユークリートDP 20 シーカ ユークリートDP 20 グロス シーカ ユークリートDP 30 シーカ ユークリートDP 30 グロス シーカ ユークリートRG シーカ ユークリートMF 40 AS シーカ ユークリートFL シーカ フレア1430	-	-
技友ゴム工業	グリップコート G-40（モルタル） グリップコート G-30（厚膜） グリップコート G-10（厚膜・導膜型） グリップコート E-10（厚膜・導電性） グリップコート EX-300S（導電性厚膜） グリップコート EX-100（導電性導膜型）	グリップコート ハイバーU（硬質厚膜） グリップコート U-20（導電性厚膜） グリップコート U-10（導電性導膜型）		グリップコート V-50（防滑） グリップコート V-55（防滑） グリップコート V-X-55（導電性）	グリップコート M-10	グリップコート U-45（耐凍融熱水） グリップコート U-40（防滑） グリップコート U-35（平滑耐汚染） グリップコート VPI（広面積）	グリップコート M グリップコート Mハード	
大樹建材	ユカクリート タイル#70 ユカクリート タイルローラー用 ユカクリート レジモル ユカクリート スタンダード ユカクリート 床暖 ユカクリート 床暖 ユカクリート ドーナツ#100N	ユカクリート ソフトA ユカクリート RICE ユカクリート レジモル#80 ハイテクシオンゴムチップ ユカクリート AU ユカクリート RU ユカクリート RFL ユカクリート ソフトトップコートAU ユカクリート タフ ユカクリート 床暖 ユカクリート ユニ#1000 ユカクリート クリヤー ユカクリート ミニカ 永系ソフトトップコートAU カラーファクトールネット		ボリタイル#1000	床暖 ボージンコートS 永系ボージンコート 床暖 コンクリート用永系クリヤー カラーファクトールW カラーファクトールケル	ユカクリート レジモルハードUW	タモセメン フィールドGRCL	
中外協工	アートフロアー E P S 1（厚膜） アートフロアー EM（レジシモルタル） アートフロアー E C P S 1（厚膜、導電防止） アートフロアー SR-E P（厚膜、抗腐性） アートフロアー EH（厚膜、耐熱性） アートフロアー E Pコート（厚膜） アートフロアー E C Pコート（厚膜、導電防止） アートフロアー S R C（厚膜、抗腐性）	アートフロアー N S 2（弾性・厚膜） アートフロアー H U（硬質・厚膜） アートフロアー N S-G（弾性・厚膜・ゴムチップ積層タイプ） アートフロアー SR-HU（弾性・厚膜・抗腐性） アートフロアー CF-HU（硬質・厚膜・耐腐食） アートフロアー E Pコート（厚膜） アートロード G（透水型ゴムチップ） アートロード N U（透水型自然石）	アートフロアー P Fソフト（導電厚膜） アートフロアー P Fハード（導電厚膜） アートフロアー 低弾P F（低弾厚膜） アートフロアー SR-HU（レジシモルタル） アートフロアー CF-HU（硬質・厚膜・耐腐食） アートロード K（密着式カラーグラニツ工法） ロードラック KN-N G（密着式カラーグラニツ工法） アートロード M（導電）	ブラスコート LR（耐腐食アルカ） ブラスコート LS（耐有機溶剤性） ブラスコート LZ（止氷用） ブラスコート LS-E C（導電防止） ブラスコート LS-N F（耐熱性）	アートフロアー DSコート+1000（防汚・1度） アートフロアー DSコート+2000（永性・1度） 永性トップコートF（永性・2度） アートロード A（永性・1度）	アートフロアー H R-T（ベスト） アートフロアー H R-M（モルタル） アートフロアー H R-R（広面積） アートフロアー H R-トップ（広面積） アートフロアー H R-TOPアンダー（ハブリッド用下塗り工法） アートフロアー H R-F L（耐凍融・耐有機溶剤・耐汚染） AQ下地調整材（下地調整材）	ワグコートミックス フロアベニス スタミック R スタミック L	
日本特殊塗料	ユータックE-30N（厚膜・値VOC） ユータックE-30N（抗腐・抗腐・抗腐） ユ							

※印：H24版ハンドブックの掲載なし、今回追加。